

Pousser, Balayer, Nettoyer!

Pour la
maison &
la ferme!

TUCHEL-TOOL

FARM-CLEAN




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Maniable, efficace et puissant!

La commande directe sans câbles et les grandes roues à crampons assurent un rendement maximal de la machine. L'équipement de base comprend l'avancement hydraulique et des connexions hydrauliques pour les outils adaptables. Le montage ou démontage s'effectue sans outillage.

Options

- **Le Racleur en V**, 100 cm / hauteur 20 cm, avec lame racleuse à double lèvre, incl. compensateur de niveau, galvanisé, garantit un nettoyage facile et rapide des caillebotis, même dans les espaces réduites.
- **Lame à repousser le fourrage**, 110 cm / hauteur, 40 cm, orientation à droite/gauche, incl. compensateur de niveau, peinture par poudre, avec lame racleuse résistante; sert à repousser le fourrage et mais également à nettoyer l'auge.
- **Lame à neige**, 95 cm / hauteur 40 cm, orientation à droite et gauche, avec lame racleuse résistante, incl. compensateur de niveau, peinture par poudre.
- **Balayeuse axiale**, 75 cm et 100 cm, entraînement hydraulique, diamètre de brosse 320 mm, peinture par poudre, orientation à droite et gauche, incl. compensateur de niveau.
- **Bac de ramassage**, pour balayuses axiales, 75 cm et 100 cm, peinture par poudre, incl. lame racleuse.
- **Radiale**, \varnothing 80 cm, 100% PP, peinture par poudre, entraînement hydraulique, avec rotation à droite ou à gauche.

Données Techniques	
Moteur	Moteur à essence Honda 5,5 CV
Traction à roues	hydraulique, en avant / à l'arrière
Vitesses de marche	1 (on option réglable en continu)
Largeur totale	1.000 mm (pour racleur)
Connexions hydrauliques	1 fonction double-effet

Données indicatives et non contractuelles



Racleur avec lame racleuse double, incl. compensateur de niveau avec déflecteur de bordure roulant



Lame de fourrage

Multiples possibilités d'utilisation



Attelage rapide et 1 fonction hydraulique double-effet standard



Guidon ajustable avec marche avant / arrière