

Le champion poids-lourd!

TUCHEL-SWEEP

PROFI-GIGANT

Pour de
grandes
chargeuses sur
roues &
tracteurs



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Le pro pour un nettoyage gigantesque!

La balayeuse **PROFI-GIGANT** est conçue pour le nettoyage de grandes surfaces, comme par exemple aéroports, ports, entreprises de recyclage, chantiers et surfaces industrielles. La robustesse de sa conception la rend adapte au nettoyage en conditions difficiles. L'attelage incl. articulation à pendule et mécanisme flottant du balai protège la **PROFI-GIGANT** contre surcharge de véhicules-porteurs lourds et permet de compenser les irrégularités de terrain. Elle est disponible de 260 cm jusqu'à 350 cm. Le balai est équipé de disques de brossage d'un diamètre de 800 mm. L'entraînement s'effectue par deux forts moteurs hydrauliques intérieurs, incl. régulateur flux d'huile. L'ajustage du balai est facile par levier de verrouillage et permet un usage régulier. La polyvalence de la **PROFI-GIGANT** permet une plage d'utilisation allant du simple balayage au ramassage de boues, sans démontage du bac de récupération (soulevage hydraulique du bac, incl. vanne d'arrêt).

Options

- Bac de récupération avec lame racleuse en PU, clapet anti-retour, vidage hydraulique (vers 2 cylindres incl. vanne d'arrêt pour simple balayage) et 3ème et 4ème roue de soutien et de guidage
- Orientation latérale hydraulique vers 2 cylindres (nécessite 1 fonction hydraulique double-effet)
- Système de pulvérisateur avec 2 réservoirs de 200 litres et pompe avec protection contre le fonctionnement à sec (captage de poussière)
- Balai latéral hydraulique pour simple balayage tout près des bordures, incl. segments à ressort, réglage de vitesse et vanne d'arrêt
- Equipement de signalisation (code de la route)
- Couleur spécial

Données techniques	260	290	320	350
Largeur de travail (en position linéale et inclinée) cm	260/ 236	290/ 263	320/ 290	350/ 317
Brosse ø mm	800	800	800	800
Largeur hors tout cm	286	325	355	385
Volume hydr. (en 160 bar) l/min.	100	100	100	100
Poids balayage simple* kg	1357	1399	1443	1486
Poids incl. bac de ramassage* kg	1864	1932	2002	2071
Volume de remplissage l	760	850	935	1025

* incl. système d'attelage chargeuses sur roues

Données indicatives et non contractuelles

Anbaumöglichkeiten

- Attelage rapide pour chargeuses sur roues avec compensateur de niveau 3-D
- Attelage à trois points CAT I/II avec compensateur de niveau 3-D



Idéal également pour des surfaces avec du trafic ferroviaire



Deux forts moteurs hydrauliques intérieurs pour l'entraînement de la brosse



Guidage optimal au sol par le système de compensateur 3-D



Facile ajustage du balai par levier de verrouillage