

Proprement «tuchelé»!

TUCHEL-SWEEP
KOMPAKT

Pour de
petits tracteurs
& véhicules de
collectivités



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Tout bonnement des chemins et places propres!

La balayeuse **KOMPAKT**, par son poids faible, a été créée en particulier pour votre microtracteur et véhicule de collectivités et est entraînée par un cardan. De grands disques de balayage (ø 520 mm) de 100% PP (à la forme d'un nid d'abeilles) sont gages de longévité! La **KOMPAKT** s'adapte avec efficacité aux interventions estivales et hivernales. L'ajustage du balai est facile par levier de verrouillage, un système éprouvé, développé par Tichel. L'entraînement possible par cardan ou en option hydraulique. Standard: l'orientation latérale mécanique. La polyvalence de la balayeuse **KOMPAKT** permet une plage d'utilisation allant du simple balayage au ramassage de boues, sans démontage du bac de ramassage.

Options

- Bac de ramassage des déchets grand volume, incl. vidage hydraulique, 3ème roue de soutien et de guidage et lame racleuse en PU (pour éviter que des gravillons sont projetées sur les routes)
- Clapet anti-retour de bac (env. + 30% de capacité)
- Arbre à cardan
- Entraînement hydraulique
- Brosse mixte (50% acier / 50% PP) ou brosse à neige
- Système de pulvérisateur complet incl. pompe (12V) et réservoir 100 l à monter à l'arrière du tracteur sur l'attelage à 3-points
- Orientation latérale hydraulique (nécessite 1 fonction supplémentaire à double-effet)
- Brosse latérale, réglable avec entraînement hydraulique sur le même distributeur
- Roues renforcées ø 200 x 50 mm pour des travaux intenses
- Protection contre des projections pour le service hivernal
- Equipement de signalisation (code de la route)
- Couleur spécial

Données techniques		135	150	175
Largeur de travail (en position linéale et inclinée)	cm	135/127	150/141	175/165
Brosse ø	mm	520	520	520
Largeur hors tout	cm	156	171	196
Volume hydr. (en 160 bar)	l/min.	25	25	25
Poids balayage simple*	kg	185	192	203
Poids avec bac collecteur*	kg	234	244	259
Volume de remplissage	l	130	145	170

* incl. triangle d'attelage CAT Communal

Données indicatives et non contractuelles

Systèmes d'attelage

- Triangle d'attelage / attelage à trois points incluant un palier articulé
- Attelage pour véhicules de collectivités incluant un palier articulé
- Attelage pour valets de ferme incl. compensateur de niveau et un palier articulé, entraînement hydraulique et roues extra robustes



Ajustage de vitesse brosse latérale



Double compensateur de niveau incl. orientation latérale hydraulique



Levier de verrouillage et pied de soutien



Fonction balayage simple (standard)