

Balayer sans faire de la poussière!

TUCHEL-SWEEP
IDEAL 650

Pour des
chariots-élévateurs
& chargeuses
sur roues



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Propreté sur mesure idéale!

La balayeuse **IDEAL** a été développée en particulier pour les interventions dans les secteurs Travaux Publics et Industrie. Elle est bien adaptée à l'entretien de grandes surfaces autour de vos bâtiments, parkings et chantiers de toute sorte. Par son faible niveau de poussière l'**IDEAL** se qualifie très bien aussi pour le nettoyage de vos grands espaces intérieurs. Elle s'adapte facilement sur tous chariots-élévateurs ou des chargeuses sur roues.

La conception très robuste de l'ensemble avec son bac de récupération intégré incl. vidange hydraulique se porte garant de sa grande longévité. Le mécanisme flottant du balai présente le coeur de l'**IDEAL**. En particulier la brosse en forme 'V' est capable de ramasser aussi bien des boues croûtées ou poussières fines. Par conséquent, un bon résultat de balayage est toujours assuré. Le moteur hydraulique interne au rotor du balai est protégé contre les dégâts. Les trois roues de support et de soutien sont des gages supplémentaires garantissant un guidage parfait au sol.

Options

- Système de pulvérisateur avec réservoir d'eau de 100 / 200 litres et pompe à eau avec protection contre le fonctionnement à sec
- Balai latéral avec entraînement hydraulique
- Roues renforcées ø 250x80 mm pour des conditions de travail difficiles
- Equipement de signalisation (code de la route)
- Système hydraulique propre incl. bac à huile
- Couleur spécial

Données techniques		130	150	180	210
Largeur de travail	cm	130	150	180	210
Brosse ø	mm	650	650	650	650
Pression hydraulique	bar	25	25	25	30
Volume hydr. (en 160 bar)	l/min.	160	160	160	160
Poids*	kg	455	479	516	556
Volume de remplissage	l	210	240	290	335

* incl. attelage des dents de fourche

Données indicatives et non contractuelles

Systèmes d'attelage

- Attelage dents de fourche incl. compensateur de niveau 3-D
- Attelage combiné dents de fourche et chargeuses sur roues incl. compensateur de niveau 3-D



Compensateur de niveau 3-D dans le système d'attelage (standard)



Vidange hydraulique du bac de ramassage (standard)



Ajustage facile du balai incl. mécanisme flottant par levier de verouillage



Brosse spéciale à la forme «V» pour des grosses boues, croûtes et fines poussières