

# Proprement «tuchelé»!

**TUCHEL-SWEEP**  
**KOMPAKT**

Pour de  
petits tracteurs  
& véhicules de  
collectivités



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

# Tout bonnement des chemins et places propres!

La configuration de base de cette balayeuse inclus au choix entraînement par prise de force du véhicule ou hydraulique. La balayeuse a été développée particulièrement pour les microtracteurs ou véhicules communaux. De grands disques de balayage (ø 520 mm) de 100% PP (à la forme d'un nid d'abeilles) sont gages de longévité! La **KOMPAKT** s'adapte avec efficacité aux interventions estivales et hivernales. L'ajustage du balai est facile par levier de verrouillage, un système éprouvé, développé par Tuchel. Standard: l'orientation latérale mécanique. La polyvalence de la balayeuse **KOMPAKT** permet une plage d'utilisation allant du simple balayage au ramassage de boues, sans démontage du bac de ramassage.

## Options

- Bac de ramassage des déchets grand volume, incl. vidage hydraulique, 3ème roue de soutien et de guidage et lame racleuse en PU (pour éviter que des gravillons sont projetés sur les routes)
- Clapet anti-retour de bac (env. + 30% de capacité)
- Brosse mixte (50% acier / 50% PP) ou brosse à neige
- Système de pulvérisateur complet incl. pompe (12V) et réservoir 100 l à monter à l'arrière du tracteur sur l'attelage à 3-points ou est monté sur la machine
- Orientation latérale hydraulique (nécessite 1 fonction supplémentaire à double-effet)
- Brosse latérale, réglable avec entraînement hydraulique sur le même distributeur
- 3ème roue de support et de guidage pour le balayage simple, réglable en hauteur
- Roues renforcées ø 200 x 50 mm pour des travaux intenses
- Protection contre des projections pour le service hivernal
- Equipement de signalisation (code de la route)
- Couleur spéciale

Données techniques		135	150	175	200
Largeur de travail (en position linéale et inclinée)	cm	135/ 127	150/ 141	175/ 165	200/ 188
Brosse ø	mm	520	520	520	520
Largeur hors tout	cm	156	171	196	221
Volume hydr. (en 160 bar)	l/min.	25	25	30	30
Poids balayage simple*	kg	185	193	205	218
Poids avec bac collecteur*	kg	240	251	269	287
Volume de remplissage	l	145	161	187	213

\* incl. triangle d'attelage CAT Communal

Données indicatives et non contractuelles.

## Systèmes d'attelage

- Triangle d'attelage
- Attelage à trois points pour tracteurs
- Tondeuse frontale (montage direct)
- Attelage rapide pour trio
- Attelage rapide pour chargeurs, chargeuses avec position flottante 3D



Ajustage de vitesse brosse latérale



Chargeur frontal avec parallélogramme



Levier de verrouillage et pied de soutien



Fonction balayage simple (standard)