

Sauber getuchelt!

TUCHEL-SWEEP KOMPAKT

für
Kleintraktoren,
Kommunal-
fahrzeuge &
Kleinlader



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Einfach saubere Wege und Plätze!

Die zapfwellenangetriebene Kehrmaschine wurde speziell für Ihren Kleintraktor oder Ihr Kommunalfahrzeug entwickelt. Die Bürstenringe (ø 520 mm) aus 100 % PP in Wabenform garantieren eine lange Standzeit! Sie können die **KOMPAKT** im Sommer- und Winterdienst einsetzen. Die einfache Bürsteneinstellung erfolgt über das bewährte Tuchel-Rasthebelsystem. Der Antrieb erfolgt in der Grundausstattung wahlweise mechanisch über Gelenkwelle oder hydraulisch. Ebenfalls serienmäßig ist die mechanische Schrägstellung. Ob schmutzaufnehmender oder freikehrender Einsatz, der Schmutzsammelbehälter muss nicht demontiert werden.

Optional

- großvolumiger, hydraulisch entleerbarer Sammelbehälter mit integriertem 3. Rad und PU-Leiste (verhindert das Durchschleudern von kleinen Steinen)
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens des Schmutzsammelbehälters um ca. 30%
- Gelenkwelle
- hydraulischer Antrieb
- Mischbesatz (50 % Stahl / 50 % PP) oder Schneebesatz
- Wassersprüheinrichtung komplett mit Wasserpumpe und 100 l Wassertank für den Heckanbau über Dreipunkt
- hydr. Seitenverstellung (zusätzlich doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren
- 3. Stützrad für freikehrende Kehrmaschine, höheneinstellbar
- extra stabile Räder für den schweren Einsatz
- Spritzschutz für den Winterdienst
- StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

| Technische Daten | | 135 | 150 | 175 |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Arbeitsbreite (gerade/schräg) | cm | 135/127 | 150/141 | 175/165 |
| Bürsten ø | mm | 520 | 520 | 520 |
| Gesamtbreite | cm | 156 | 171 | 196 |
| erf. Ölmenge (bei 160 bar) | l/min. | 25 | 25 | 25 |
| Gewicht freikehend* | kg | 185 | 192 | 203 |
| Gewicht mit Schmutzsammelbehälter* | kg | 234 | 244 | 259 |
| Volumen Schmutzsammelbehälter | l | 130 | 145 | 170 |

* mit Kuppeldreieck KAT Kommunal

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Kuppeldreieck / Dreipunktbock mit Pendelausgleich
- Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Pendelausgleich
- Aufnahme Hoflader / kleine Radlader mit Niveau- und Pendelausgleich, inkl. hydraulischem Antrieb und extra stabilen Rädern



Drehzahleinstellung
Seitenkehrbesen



doppelter Niveaueingleich mit
hydraulischer Seitenverstellung



Rasthebelsystem und
Abstellstütze



Freikehrmodus serienmäßig