

Amoureux de neige!

TUCHEL-SNOW

L-SF

Pour des
chargeuses sur
roues / télescopiques,
tracteurs, chariots-
élevateurs, &
Unimogs




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

La neige est fantastique...

...car avec la nouvelle lame à neige **L-SF** on vous garantit déneigement efficace et facile. Afin de répondre à vos exigences, la lame à neige **L-SF** est équipée en série d'un système de sécurité et d'une lame racluse en vulkollan. On a optimisé l'angle d'inclinaison pour obtenir un glissement doux et excellent. Le système de **sécurité à ressort anti-givrage** vous permet une économie de temps énorme, sans dégivrage préalable fatigant. Des protecteurs latéraux renforcés à droite et à gauche protègent la lame des accidents au déneigement (p.ex. obstacles invisibles sous la couche de neige). L'orientation latérale à droite et gauche se règle mécaniquement. Les roues extra stables évitent une dégradation du revêtement routier.

Données techniques	200	225	250	275	300
Largeur (en position linéale et sous inclinaison) cm	210/ 181	235/ 203	260/ 224	285/ 245	310/ 267
Largeur de raclage (en position linéale et sous inclinaison) cm	200/ 173	225/ 194	250/ 215	275/ 237	300/ 258
Poids* kg	367	392	417	437	462
Hauteur cm	82	82	82	82	82
Inclinaison degré	à 30				

* sans attelage

Données indicatives et non contractuelles

Options

- Orientation latérale hydraulique (sur demande avec soupape de limitation de pression / nécessite 1 fonction hydraulique double-effet)
- Compensateur de niveau
- Roues de guidage et de soutien ø250 x 80 mm, „usage intense“
- Déflecteur de neige (toîle en plastique) pour assurer de bonnes conditions de visibilité pour le conducteur
- Equipement de signalisation, code de la route (portes-drapeaux et drapeaux, feux de position)
- Lame racluse spéciale (durée de vie accrue et haute résistance) assure un fonctionnement de raclage excellent
- Option couleur

Systèmes d'attelage

- Attelage rapide pour chargeuses sur roues / télescopiques incl. système flottant à roulements à billes et indicateurs de hauteur
- Attelage à 3-points (attelage fixe ou système flottant à roulements avec indicateurs de hauteur)
- Triangle d'attelage (attelage fixe ou système flottant à roulements avec compensateur de niveau)
- Plaque d'attelage pour Unimog, taille 3/5 incl. cylindre de levage et compensateur de niveau pour un guidage parfait au sol
- Dents de fourche



Indicateurs de hauteur



Sécurité à ressort anti-givrage; lame racluse en vulkollan standard



Béquille



Roues de soutien et de guidage, réglables en continu



Plusieurs systèmes d'attelage disponibles