

Puissant - compact - maniable.

TUCHEL-TRAC

MINI 2

Pour
l'entretien des
étables & des
propriétés



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Une merveille!

Puissant, compact, maniable et rapide, c'est notre nouveau **MINI 2**. Le **MINI 2** est équipé d'origine avec traction hydrostatique avant. Avec la direction arrière le **MINI 2** tourne sur un rayon de seulement 490 mm. Grâce à l'attelage rapide vous pouvez monter et démonter les outils avec très peu d'effort et sans utilisation d'outillage. Avec le **MINI 2** vos besognes sur la ferme sont vite accomplies. Un allègement du travail rapide et confortable!

Tous les avantages en un coup d'oeil:

- Compteur d'heures
- Clé de contact résistante aux éclaboussures
- Direction robuste, mécaniquement par engrenage et tringlerie de direction
- Système d'attelage rapide (Échangeement d'outils depuis le siège du conducteur possible)
- Réglage du siège sans aucun outillage
- Le moteur est aisément accessible pour un maximum de facilité d'entretien
- Disposition claire des éléments de commande
- Volant avec bouton de direction intégré
- Pédale ergonomique pour l'entraînement de traction
- Courroie de transmission à tendeur automatique
- Montage confortable et démontage du véhicule

Options:

- Racleur 105 cm, À la forme V, avec double lèvre résistant en PU (polyuréthane)
- Racleur 105 cm (modèle comme ci-dessus) avec balai déporté ø 850 mm, 100% PP, monté sur le racleur, pivotement hydraulique, orientable par levier (seulement pour H)
- Distributeur, volume 48 litres, pour des matériaux: sciure de bois, paille broyée, chaux

Données techniques		MINI 2 M
Dimensions (sans outils)	mm	la: 830 x lo: 1680 x h: 1260
Moteur		Briggs & Stratton Series 950 E 4,9 kW (6,6 CV / 3600 trs/min) Démarreur électrique et Lanceur à retour automatique
Entraînement		traction avant hydrostatique par courroie trapézoïdale
Relevage		mécanique
Prises hydrauliques		---
Poids	kg	250
Rayon de braquage (à l'intérieur)	mm	490

Données techniques		MINI 2 H
Dimensions (sans outils)	mm	la: 830 x lo: 1680 x h: 1260
Moteur		Honda GXV 340 6,6 kW (9 CV / 3600 t/min) Démarreur électrique et Lanceur à retour automatique
Entraînement		traction avant hydrostatique par courroie trapézoïdale
Relevage		hydraulique
Prises hydrauliques		1 x double-effet (9,8 l / 180 bars)
Poids	kg	280
Rayon de braquage (à l'intérieur)	mm	490

Données indicatives et non contractuelles.

- Lame à repousser le fourrage / lame à neige 135 cm, orientable à droite / à gauche, lame racleuse très résistante pour repousser le fourrage & pour nettoyer la table de fourrage en même temps; Également applicable pour le déneigement
- Lame à repousser le fourrage / lame à neige 135 cm, (modèle comme ci-dessus) incl. orientation latérale hydraulique (seulement pour H)
- Balai radial 105 cm, 100% PP, peinture par poudre, entraînement hydraulique, rotation à droite/ à gauche (seulement pour H)
- Balai radial 105 cm, (modèle comme ci-dessus) incl. déflecteur pour un nettoyage approfondi d'allée l'alimentation (seulement pour H)
- Brosse de désherbage ø 750 mm (seulement pour H)



Frein de stationnement



Disposition claire des éléments de commande



Brosse de désherbage



Pédale ergonomique