

La Profi pour „une belle besogne“

TUCHEL-SWEEP

PROFI 660

pour
chargeuses sur roues,
chariot élévateur,
tracteurs &
Unimogs



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Votre balai spécialisé pour tous travaux!

La **PROFI 660** est une machine de la nouvelle génération des balayeuses de la gamme de balayeuses réputées de Tuchel PROFI. Son diamètre de balai est de 600 mm et en serie le brosse est équipée de disques au „100 % PP-Beeline-Kombi“ à la forme de nid d'abeilles. En plus le moteur intérieur est désormais standard. En option vous pouvez équiper cette machine d'un bac de ramassage, qui été agrandi et choisir entre le balayage avec bac ou le balayage libre (se fait sans démontage du bac). La **PROFI 660** est équipée d'un système de réglage de profondeur de balai avec un levier à crans. La distance vers le bac a été optimisée par un positionnement en biais. Ceci permet de conserver la distance optimale entre le balai et le bac de ramassage, malgré l'usure des disques balayeurs. En même temps ce nouveau système de réglage assure une utilisation des composantes hydrauliques de haute qualité avec précaution. Le nouveau système de réglage de niveau 3-D est basé sur un adaptateur pendulaire avec plus de course. Ceci assure un suivi de terrain parfait.

Options

- Bac de ramassage à grand volume avec lame racleuse en PU, tôle clapet de rehausse dans le bac de ramassage, approx. +30% de capacité, vidange hydraulique et 3^{ème} roué pour un suivi parfait
- Soupape de réglage de débit (>90 litres / >130 litres)
- Orientation latérale hydraulique (nécessité 1 fonction hydraulique double-effet supplémentaire)
- Toile anti-projection extra longue pour balayage sans bac
- Système de pulvérisateur contre la poussière avec réservoir 200 litres et pompe électrique protégé au fonctionnement à sec
- Balai latéral orientable avec entraînement hydraulique pour balayage des bords (evtl. avec arrosage)
- Equipement de raclage
- Equipement pour la route
- Couleur special

Données techniques		200	230	260	280
Largeur de travail (droit/en biais)	cm	200/ 188	230/ 216	260/ 244	280/ 260
Balai ø	mm	660	660	660	660
Largeur totale	cm	223	253	283	299
Besoin hydraulique (à 160 bar)	l/min.	40	40	50	50
Poids sans bac*	kg	445	469	492	504
Poids avec bac*	kg	575	610	644	661
Volume bac de ramassage	l	315	361	407	431

* incl. attelage rapide

Données indicatives et non contractuelles

Systèmes d'attelage

- Attelage rapide pour chargeuses sur roues/chargeuses télescopiques, système 3-D coulissant aux roulements avec indicateur de hauteur et adaptateur pendulaire
- Attelage dents de fourches pour chariots-élévateurs avec verrouillage rapide; système 3-D coulissant aux roulements avec indicateur de hauteur et adaptateur à pendule
- Plaque d'attelage pour Unimogs DIN 76060, taille 3 et 5, ou plaque Setra; avec vérin de relevage et compensateur de niveau et pendulaire
- Triangle d'attelage ou attelage à 3-points CAT I/II, système 3-D coulissant aux roulements avec indicateur de hauteur et adaptateur pendulaire



Les disques de la brosse au 100% PP-Beeline-Kombi



Coulissant aux roulements avec indicateur de hauteur et adaptateur pendulaire



Système à cran avec cale de balayage optimisé



Le balai latéral

