

# La propreté est assez Simplex!

**TUCHEL-SWEEP**  
**SIMPLEX**

Pour petit  
tracteurs, chargeurs  
espace verts, petites  
chargeuses &  
tondeuses  
frontale



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

# Poids faible - performance élevée

La balayeuse simplex a été conçue pour les petits tracteurs espace verts, tondeuses frontale, chargeur de micro-tracteur et les petites chargeuses. De série sans supplément de prix nous pouvons choisir une alimentation par prise de force ou alors par hydraulique du porteur. Le boîtier de PDF est adapté au porteur et est livré avec sa cardan. Le faible poids de la simplex est adaptée pour les porteurs ne disposant pas d'une grande capacité de levage au chargeur ou relevage. La brosse 100% polypropylène d'un diamètre de 400 mm garantie une grande durabilité. Vous pouvez la Simplex pour l'été mais aussi pour le déneigement. La hauteur de brosse est ajustable par levier suivant l'usure. Les roues de support font 180x50mm, les bequilles de stockage sont aussi inclus. La simplex peut travailler bac levé pour andainer ou bac fermé pour le ramassage sans démonter le bac.

## Options

- Bac de ramassage à ouverture hydraulique, lame racleuse PU et 3ème roue de support frontale
- Système d'arrosage avec pompe 12V, réservoir 100 l d'eau sur troisième point arrière (cat I/II)
- Orientation hydraulique (1 circuit double effet supplémentaire requis)
- Balai latéral pour les bordures
- Tablier anti-projections pour les modèles sans bac
- Brosse pour la neige ajourée
- Peinture spéciale

Données techniques		120	135	150
Largeur de travail (droite/inclinée)	cm	120/113	135/127	150/141
Brosse ø	mm	400	400	400
Largeur totale	cm	138/140	153/154	168/168
Poids sans bac	kg	118	123	129
Poids avec bac*	kg	152	160	168
Capacité du bac	l	75	85	95
Angle de la PDF		+/- 12	+/- 12	+/- 12

Données indicatives et non contractuelles.

\* avec triangle d'attelage CAT communal

## Systèmes d'attelage

- Triangle d'attelage
- Attelage à trois points pour tracteurs
- Tondeuse frontale (montage direct)
- Attelage rapide pour trio
- Attelage rapide pour chargeurs, chargeuses avec position flottante 3D



Position flottante 3D



Boîtier PDF 540  
jusqu'à 2100 t/min



Brosse réglable par levier



Balayeage sans bac  
pour andainer