

ça marche super!

TUCHEL-SNOW

VARIO

Pour de
petits tracteurs,
unimogs &
chariots-
élevateurs



Pour un déneigement surtout!

Le lame chasse-neige **VARIO** est approprié pour un déneigement flexible. L'orientation latérale, sécurisé par des boules d'azotes, permet d'utiliser le chasse-neige, qui est divisé en deux ailes, en position V-, Y- ou bien rectiligne. Equipement de base incl. un système de sécurité à ressort en PU (polyuréthane), prévu comme protection contre les accidents au déneigement (p.ex. obstacles invisibles sous la couche de neige). Des roues de soutien et de guidage réglables en hauteur oeuvrent efficacement pour un déneigement sans dégradation du revêtement routier. Multiples systèmes d'attelage de la maison Tichel vous permettent un attelage facile à votre véhicule-porteur.

Options

- Commutateur électromagnétique pour des véhicules-porteurs avec seulement 1 fonction hydraulique double-effet
- Compensateur de niveau
- Patins
- Roues de soutien et de guidage, extra stables (ø 200 x 80 mm, acier soudé - à partir de 260 cm ø 310 x 105 mm)
- Equipement de signalisation; code de la route (drapeaux et portes-drapeaux, feux de position)
- Couleur spécial

Données techniques	150	180	210	260	320	370
Largeur de déneigement en position linéale en cm	150	179	218	268	318	368
Largeur de déneigement en position V en cm	135	161	199	226	273	281
Largeur de déneigement en position Y en cm	135	160	193	222	257	320
Hauteur chasse-neige centre/côté en cm	64/73	64/73	77/91	77/93	77/96	83/97
Inclinaison (arrière/avant) degré	28/27	28/27	26/28	34/34	32/36	41/30
Poids kg	254	278	362	435	518	598

Données indicatives et non contractuelles

Systèmes d'attelage

- Attelage à trois points
- Triangle d'attelage
- Plaque d'attelage incl. système de levage
- Attelage pour dents de fourches de chariots-élévateurs
- Attelage pour valets de ferme / attelage rapide incl. compensateur de niveau (pour de petites chargeuses sur roues)

Tous les avantages en un coup d'oeil:

- Segments à ressort, insensibles à la neige glacée
- Lame racleuse avec angle d'inclinaison optimal, pour un résultat de déneigement parfait
- Bords arrondis sur les côtés et en haut, pour une grande stabilité
- A côté de la lame en PU (polyuréthane) il y a en option une lame spéciale très résistante pour des collectivités, (caoutchouc avec des infusions de corindon <lame KÜPER>)



Segments à ressort, insensibles à la neige glacée



Orientation latérale des ailes pliables



Protecteurs latéraux droite/gauche



Avec équipement de signalisation; code de la route (drapeaux et portes-drapeaux, feux de position)