

Effektive Wildkrautentfernung!

TUCHEL-SWEEP
WB 750

für
Radlader,
Traktoren,
Hoflader, Gabelstapler,
kleine Kommunal-
fahrzeuge &
Bagger bis 6 t



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Umweltschonend und gründlich!

Mit der neuen, hydraulisch angetriebenen Wildkrautbürste für Radlader, Traktoren, Kommunalfahrzeuge und Bagger entfernen Sie absolut mühelos und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern.

Der Tellerbesen hat einen Durchmesser von 750 mm und ist mit Flachdrahtbündeln ausgestattet, sodass auch hartnäckiger Schmutz kein Hindernis mehr ist.

Um das Entfernen in Randbereichen zu gewährleisten, ist die Wildkrautbürste mit einer mechanischen Seitenverschiebung ausgerüstet.

Durch den manuell verstellbaren Neigungswinkel erreichen Sie den höchstmöglichen Kratzeffekt.

Damit Steine und Schmutz nicht unkontrolliert umherfliegen, gehört ein einstellbares Schleuderschutz Tuch zur Grundausstattung.

Optional

- Seilwickeldraht-Büschel, kunststoffummantelt, schraubbar
- hydraulische Neigungsverstellung (zusätzl. 1 x DW erforderlich)
- hydraulische Seitenverschiebung um 450 mm (zusätzl. 1 x DW erforderlich)
- Führungsrad / Stützrad \varnothing 200 x 50 mm (< 0,4 m³ Schaufelinhalt)
- extra stabile Lenkrolle f. Führungsrad \varnothing 250 x 80 mm (> 0,4 m³ Schaufelinhalt)
- Drosselventil für Drehzahlregulierung
- Elektromagnetische Umschaltung 12 V, f. Fahrzeuge mit nur einem doppelt wirkendem Hydrauliksteuerkreis
- Elektromagnetische Umschaltung 12 V, f. Fahrzeuge mit zwei doppelt wirkenden Hydrauliksteuerkreisen
- Sonderlackierung

Technische Daten	
Tellerbesen \varnothing mm	750
Besatz	Flachdrahtbündel
Drehrichtung	rechts / links
Motor	Danfoss OMS Hydr.-Motor
erforderliche Ölmenge	20 l / min bei 180 bar
Seitenverschiebung (außer Baggeranbau)	mechanisch um 450 mm
Schleuderschutz Tuch	inklusive

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Bagger von MS01 bis MS03 mit einem max. Betriebsgewicht bis 6 t
- Dreipunktbock KAT I / II
- Kuppeldreieck KAT Kommunal / 0 / I
- Hofladeranbau
- Radladeranbau (bis 0,8 m³ Schaufelinhalt)
- Kommunalfahrzeugaufnahme
- Gabelzinkenaufnahme

06/2017_10017264



höhenverstellbares Stützrad



kunststoffummantelte Seilwickeldraht-Büschel



teleskopierbar und hydr. Neigungsverstellung



hydr. Teleskopierung